

Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban

A tűzvédelem szempontjából különösen veszélyes időszaknak számít a fűtési időszak. Ebben az időszakban megszorarodnak a nagy anyagi kárt okozó és több esetben sérüléseket, emberi áldozatokat követelő tüzesetek.

A fűtési berendezések nem megfelelő használatával, rossz előkészítésével és a berendezések ellenőrzésének elhanyagolásával növeljük a meghibásodások, tüzek és sokszor a robbanások kialakulásának veszélyét. Leggyakoribb tüzek a fűtési berendezések meghibásodásából a kémények és füstelvezető csövek nem megfelelő beszereléséből keletkeznek. A tüzesetek kivizsgálásai során szerzett információk alapján ezeket legtöbbször a preventív – tűzmegeelőzési előírások megszegése okozza.

A fűtési időszak megkezdésével a következő óvintézkedések betartását ajánljuk:

- szakemberrel ellenőriztessük a fűtőberendezéseink műszaki állapotát és az észlelt hiányosságokat mielőbb távolítsuk el,
- biztosítsuk be a kémények szakszerű átellenőrzését szakemberrel, mielőtt a fűtőberendezést csatlakoztatjuk a kéményhez,
- kéményseprővel (vagy szakemberrel) ellenőriztessük, és egyúttal tisztítassuk ki a kéményeket a füstcsöveket, és az általa kiadott elismervényt őrizzük meg,
- a kéményseprő által kiadott elismervényt őrizzük meg és a község tűzvédelmi ellenőrző csoportjának kérésére mutassuk fel,
- a fűtőberendezéseket csak a gyártó utasításai értelmében üzemeltessük,
- ne hevítsük túl a fűtőtesteket, ne használjuk otthon barkácsolt berendezéseket,
- a fűtőberendezések közelében ne tartsunk éghető anyagokat,
- ne hagyjuk a működésben lévő fűtőberendezéseket felügyelet nélkül,
- kazánok vagy fűtőberendezések közelében ajánlott szén monoxid érzékelő vagy gázérezékelő berendezést szerelni,
- gyerekeknek ne engedjük hogy ezeket a berendezéseket kezeljék, vagy más módon manipuláljanak velük,
- begyűjtáshoz és a fűtéshez csak olyan fűtőanyagokat és eszközöket használjunk, amelyek a gyártó által ajánlottak és engedélyezettek,
- gondoskodjunk arról, hogy a fűtőberendezések és más hőforrások biztonságos távolságban, valamint hőálló anyagokkal (amelyek szerkezete, mérete és elhelyezése az előírt feltételnek megfelel) legyenek elválasztva az éghető anyagoktól,
- a hamut és más égéstermékeket erre a célra megfelelő, nem éghető tárolóedényekben tároljuk elkülönítve más hulladékoktól,
- a fűtőanyagok raktáraiban tartsunk rendet, az egyes fűtőanyagokat tároljuk elkülönítve, lehetőleg minél pormentesebben.

Az ajánlott óvintézkedések és az érvényes jogszabályok betartásával csökkenthetjük a tüzesetek, egyéb veszélyek és tragédiák keletkezését a fűtési időszakban.